TTLan® Mobile Kabeltrommel mit Cat.7 D_{CA} S/FTP Installationskabel

- 500 MHz
- Robuste Kabeltrommel aus Spezialgummi
- Halogenfreies Mantelmaterial
- Cat.6_A RJ45 Keystonemodul beidseitig

Spezifikation Trommel	Spezifikation Kabel	Spezifikation RJ45 Keystonemodul (2x)
Durchmesser: 31 cm	Cat.7 D_{CA} Installationskabel	Kategorie: Cat.6_A
Datendose: 80x80 mm, RJ45 Buchse	Innenleiter: 100% Kupfer	Anschluss: RJ45 Buchse
mit Beschriftungsfeld	Aufbau: S/FTP (PiMF) 4x2x	360° Schirmanschluss
Feststellbremse	AWG: 23/1; Außendurchmesser: 7,3±0,2 mm	Kompakte Bauform
Abnehmbare Frontplatte	Mantelmaterial: LSOH	Material: Zinkdruckguss
Material: PVC / Spezialgummi	Farbe: orange	Steckzyklen: >750
Eigenschaften: bruchfest, robust		GHMT komponentenzertifiziert

Übertragungseigenschaften
Power over Ethernet: PoE, PoE+
Base-T: 10 bis 10G
Daten: 500 MHz
Signale: ISDN, TPDDI, ATM

TTLan® Cat.6A Keystonemodul (Art.Nr. 1808)
Kabelende und Anschlussdose



Art.Nr.	EAN Nr.	Länge
KT1782-50,0M	4260310268132	50 m
KT1782-90,0M	4260310268149	90 m

Sondervarianten auf Anfrage möglich!

TTL network stay in contact

TTL Network GmbH
Neulehenstr. 8C
33790 Halle (Westfalen)
Tel.: +49 5201 85660-00

Öffnungszeiten
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 14:00 Uhr
Mail: info@ttl-network.de

www.ttl-network.de

TTLan® Mobile Kabeltrommel mit UltraFlex HDBaseT™ 5Play™Spezialkabel

- 10G Base-T
- Robuste Kabeltrommel aus Spezialgummi
- Halogenfreies Mantelmaterial
- Cat.6_A RJ45 Keystonemodul beidseitig

Spezifikation Trommel	Spezifikation Kabel	Spezifikation RJ45 Keystonemodul (2x)
Durchmesser: 31 cm	UltraFlex HDBaseT™ 5Play™ Installationskabel	Kategorie: Cat.6_A
Datendose: 80x80 mm, RJ45 Buchse	Aufbau: S/FTP 4x2x	Anschluss: RJ45 Buchse
mit Beschriftungsfeld	AWG: 23/1; Außendurchmesser: 7,6±0,2 mm	360° Schirmanschluss
Feststellbremse	Mantelmaterial: FRNC Soft (halogenfrei)	Kompakte Bauform
Abnehmbare Frontplatte	Farbe: schwarz RAL 9005	Material: Zinkdruckguss
Material: PVC / Spezialgummi		Steckzyklen: >750
Eigenschaften: bruchfest, robust		GHMT komponentenzertifiziert

Übertragungseigenschaften
Power over Ethernet: PoE, PoE+
Base-T Ethernet: bis 10G
Signale: Audio-, Video- und Steuersignale bis 100W

TTLan® Cat.6A Keystonemodul (Art.Nr. 1808)
Kabelende und Anschlussdose



Art.Nr.	EAN Nr.	Länge
KT1812V-50,0M	4260424515948	50 m
KT1812V-100,0M	4260424515931	100 m

Sondervarianten auf Anfrage möglich!

TTL network stay in contact

TTL Network GmbH
Neulehenstr. 8C
33790 Halle (Westfalen)
Tel.: +49 5201 85660-00

Öffnungszeiten
Mo – Do: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr: 8:00 – 14:00 Uhr
Mail: info@ttl-network.de

www.ttl-network.de